



PP4

PRESSE QUADRUPLE



FABRICANT DE MACHINES SPÉCIALES
DEPUIS PLUS DE 50 ANS

MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION • RÉPARATION • OUTILLAGES HORLOGERS

www.missimi-berney.ch

PP4

PRESSE QUADRUPLE

Machine électropneumatique conçue spécialement pour le collage



Gain par rapport à 4xPP1 :

- Productivité de **30% minimum**
- Encombrement réduit de **50 %**



REGARDER
LA VIDÉO

CONCEPTION

- Socle en acier
- Barrière immatérielle de sécurité
- Radiateur de refroidissement
- Quatre têtes de travail indépendantes
- Plaques supérieurs sur rotule pour un pressage plat
- Protection en profilé aluminium selon normes CE
- Ecran tactile 7 pouces
- Lampe led
- Armoire électrique

ACCESSOIRE

CT2 – Unité frigorifique

CAPACITÉ DE LA MACHINE

Dimension des radiateurs de Ø150mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Refroidissement inférieur et supérieur par circulation d'eau en circuit fermé
- Capteurs de température sur chaque tête
 - Pour les tasseaux de Ø 90 et plus
 - Épaisseur minimum de 17 mm → Capteurs de température standards
 - Épaisseur inférieure à 17 mm → Capteurs de température spécifiques**
 - Pour les tasseaux de Ø 60 / 65**



Capteurs de température spécifiques

- Capteur de température d'arrivée d'eau
- Réglage de la pression des têtes indépendantes
- Pression de travail réglable de 25 à 750Kpa pour une alimentation pneumatique de 6 bars

Chaque tête peut travailler indépendamment

Quatre modes de travail :

Temps
Température
Temps et Température
Start / Stop manuel

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimension de la presse sans l'établi

Profondeur : 650 mm

Largeur : 1000 mm

Hauteur : 650 mm

Poids : 150 kg

Alimentation électrique : monophasé 230 V, 50 Hz, 0.2 kVa

Alimentation pneumatique : réseau stable, minimum 3 bars (3Kg/cm²)

